

< Бетон.покрытие * 01-01 *
01-01-01 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

Стройка: Внутриплощадочные проезды и площадки Балыкчинской перевалочной базы ЗАО "Кумтор Голд Компани" (участок площадью 4710 м2).

Объект: Подготовительные работы

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 01-01-01

на Демонтажные работы

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Наименование работ и затрат		Единица измерения	Количество
	1	2		
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных		100 м3 конструкций	1.9416
2.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных		100 м3 конструкций	7
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании		100 м	1.75
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза	1926.985
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км		1 т груза	1926.985

Стройка: Внутриплощадочные проезды и площадки Балыкчинской перевалочной базы ЗАО "Кумтор Голд Компани" (участок площадью 4710 м2).

Объект: Подготовительные работы

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 01-01-02

на Подготовительные работы

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

K4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество
		3	4	
1	2			
1.	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	3.768	
2.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	недобора		
3.	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	1 т груза	6405.6	
4.	(разравнивание вывезенного грунта на полигоне) Разравнивание отвалов при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	м короба 1000 м3 грунта	48 3.768	
5.	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-106-2	1000 м3 грунта	3.768	

Стройка: Внутриплощадочные проезды и площадки Балыкчинской перевалочной базы ЗАО "Кумтор Голд Компани" (участок площадью 4710 м2).

Объект: Покрытия

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 05-02-01
на Цементобетонные покрытия

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	14.13
		материала основания (в плотном теле)	
		м3	1723.86
2.	Балласт гравийно-песчаный	100 м3	2.355
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	материала основания (в плотном теле)	
		м3	296.73
4.	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм, марка 200	м3	4.71
5.	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см с уплотнением: кулачковыми катками	1000 м2	
		основания	
		1000 м2	4.71
6.	Укладка геосетки в бетонное дорожное покрытие	покрытия	
		м2	4738.26
7.	Односторонняя геомембрана (рулон 6x50 м 720 сомов)	т	11.80056
8.	Армирование цементобетонных покрытий каркасами (прим.)	т	6.94494
9.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 22 мм	т	6.94494
10.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 20-22 мм	т	4.82537
11.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	4.82537
12.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	0.03025
13.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0.03025
14.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	4.71
15.	(толщина слоя по проекту 45 см) Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: 20 см	1000 м2 покрытия	
		м3	960.84
16.	Добавка на морозостойкость и водонепроницаемость (4385,46*4%=175,42 в базисных ценах бетона)		

< Бетон.покрытие * 05-02 * 05-02-01 >		Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01		Объемы работ	
1	2	3	4		
17.	(25 слоев) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17	1000 м2 покрытия	4.71		
18.	Добавка на морозостойкость и водонепроницаемость (4385,46*4%=175,42 в базисных ценах бетона)	м3	1201.05		
19.	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	2.9		
20.	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	9.048		
21.	Камень бортовой БР 100.30.18	м	290		

- Производится из высококачественного бетона
- Вибропрессовая технология производства бордюрного камня гарантирует его высокую прочность и долговечность.
- Каждая партия проверяется на соответствие ГОСТу.
- Гарантия от выцветания для цветного бордюрного камня 120 лет.

Переход:

Наименование	Цвет	Размер см. Д.В.Ш.	Марка бетона	Вес	Цена
Бордюр дорожный	красный	100 30 15	M200	120 кг	450 сом
Бордюр магистральный	красный	100 30 18	M200	135 кг	490 сом
Бордюр дорожный	зеленый	100 30 15	M200	120 кг	450 сом
Бордюр магистральный	зеленый	100 30 18	M200	135 кг	490 сом
Бордюр дорожный	желтый	100 30 15	M200	120 кг	450 сом
Бордюр магистральный	желтый	100 30 18	M200	135 кг	490 сом
Бордюр дорожный	коричневый	100 30 15	M200	120 кг	450 сом
Бордюр магистральный	коричневый	100 30 18	M200	135 кг	490 сом
Бордюр дорожный	серый	100 30 15	M200	120 кг	450 сом
Бордюр магистральный	серый	100 30 18	M200	135 кг	490 сом



Показать все категории

Гибкая черепица Shingles

Настилы и праймеры

Мембраны

Пластиковые водосточные системы



Строительные материалы

Мембраны

Геополиэтилен HDPE

Кровельная мембрана

Мембрана для бассейнов



Новейшие продукты



Коллекция Атлантика

2,750.00 сом



Дисбаланс для изоляции с

Геополиэтилен HDPE

Геополиэтилен HDPE 3.0 мм

Геополиэтилен HDPE является качественным материалом, используемым в гидротехническом строительстве, для всех гидроизоляционных работ. Геополиэтилен HDPE имеет высокую прочность, высокую устойчивость к воздействию агрессивных сред и т.д. Мембраны геополиэтилена HDPE используются для гидроизоляции фундаментов, стен, полов, кровли и т.д. Мембраны геополиэтилена HDPE обладают высокой прочностью и долговечностью, что позволяет использовать их в течение длительного времени.

Мембрана имеет все необходимые свойства для использования в качестве гидроизоляции. Мембрана обладает высокой прочностью, высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред и т.д. Мембраны геополиэтилена HDPE используются для гидроизоляции фундаментов, стен, полов, кровли и т.д. Мембраны геополиэтилена HDPE обладают высокой прочностью и долговечностью, что позволяет использовать их в течение длительного времени.

720.00 сом

