

Техническое задание на закупку бумажного пакета для проб с фиксирующей проволокой

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Бумажный пакет с проволокой в ОИАЛ для упаковки пробы после истирания (измельчения) с фиксирующим креплением для обеспечения герметичности. Количество: 3000 шт
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Сроки поставки будут указаны в договоре.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Коммерческое предложение должно быть достаточно подробным и, как минимум, содержать информацию по следующим пунктам: стоимость, условия поставки, условия оплаты, срок действия коммерческого предложения.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	<p>Материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бумага крафт или аналогичная, устойчивая к разрыву, плотность 70–90 г/м². • Пакеты должны быть без дефектов, надрывов, загрязнений. • Проволока встроена ровно и не выскальзывает. • Качества бумаги должно соответствовать для приклеивания штрих этикеток <p>Размеры пакета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стандартный размер: не менее 12× 20 см. • допускается изготовление по индивидуальному размеру Заказчика (+/- 5 мм). <p>Конструкция пакета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • однослойный или двухслойный (по требованию Заказчика); • усиленные боковые швы;

		<ul style="list-style-type: none"> • нижний шов — проклеенный или прошитый. <p>Тип проволоки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мягкая стальная или оцинкованная проволока; • проволока должна быть надёжно прикреплена к клапану. <p>Прочностные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разрывная нагрузка пакета — не менее 2 кг; • пакет не должен разрываться при нагрузке от проб массой до 500 г. <p>Устойчивость к условиям эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пакет должен сохранять целостность при хранении в диапазоне температур от –30 до +30 °С; • не допускается образование трещин или расслоений. <p>Требования к упаковке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • партия должна быть упакована в пачки по 500–1000 шт.;
6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	<p>Поставщик несет ответственность за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Надлежащее качество, соответствующее всем параметрам, указанным в сопроводительные документы товара • Своевременная поставка <p>Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений при всех видах транспортировки до заказчика.</p>
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Соответствие продукции заявленным характеристикам.
8	Гарантийные обязательства	Гарантия за качество поставленных товаров, с условием возврата при заводских отклонениях.