

## Перечень товаров

| № | ItemCode  | Наименование / Name  | Кол-во / Qty | Ед. Измерения / Unit of measurement |
|---|-----------|--|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 73.21.012 | <p>МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 75 ММ С ЦАНГОВЫМ ОБЖИМОМ И РАЗРЕЗНЫМ КОЛЬЦОМ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСЕВУЮ ФИКСАЦИЮ ТРУБЫ И ВЫДЕРЖИВАЕТ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16 БАР. ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР ОТ 0°С ДО +40°С. ТИП СОЕДИНЕНИЯ — ОБЖИМНОЙ, БЕЗ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА. КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ — «А». КОРПУС И ГАЙКИ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА (PP-H/PP-B). УПЛОТНЕНИЕ — NBR ИЛИ EPDM. / COUPLING A 75 MM SLEEVE WITH A COLLET-TYPE COMPRESSION CLAMP AND SPLIT RING. PROVIDES AXIAL PIPE RETENTION AND WITHSTANDS WORKING PRESSURE UP TO 16 BAR. SUITABLE FOR TEMPERATURES FROM 0°C TO +40°C. COMPRESSION-TYPE CONNECTION THAT DOES NOT REQUIRE SPECIAL TOOLS. LEAK-TIGHTNESS CLASS "A". BODY AND NUTS MADE OF HIGH-STRENGTH POLYPROPYLENE (PP-H/PP-B). SEALING MATERIAL: NBR OR EPDM (DAP/DDP – г. Бишкек)</p> | 100          | шт. / ea                            |
| 2 | 73.21.013 | <p>ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ 75 ММ С ЦАНГОВЫМ ОБЖИМОМ И РАЗРЕЗНЫМ КОЛЬЦОМ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСЕВУЮ ФИКСАЦИЮ ТРУБЫ, РАССЧИТАН НА ДАВЛЕНИЕ ДО 16 БАР. РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0...+40°С. ОБЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕЗ СПЕЦИИНСТРУМЕНТА, КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ «А». КОРПУС И ГАЙКИ — PP-H/PP-B, УПЛОТНЕНИЕ — NBR ИЛИ EPDM. / TEE COMPRESSION FITTING, 75 MM, WITH A COLLET-TYPE CLAMP AND SPLIT RING. PROVIDES AXIAL PIPE RETENTION AND WITHSTANDS WORKING PRESSURE UP TO 16 BAR. SUITABLE FOR TEMPERATURES FROM 0°C TO +40°C. COMPRESSION CONNECTION, NO SPECIAL TOOLS REQUIRED. LEAK-TIGHTNESS CLASS "A". BODY AND NUTS MADE OF HIGH-STRENGTH POLYPROPYLENE (PP-H/PP-B). SEAL MATERIAL: NBR OR EPDM. (DAP/DDP – г. Бишкек)</p>   | 50           | шт. / ea                            |

|   |           |   |    |          |
|---|-----------|---|----|----------|
| 3 | 73.21.014 | <p>КРАН КОМПРЕССИОННЫЙ 75 ММ С ЦАНГОВЫМ ОБЖИМОМ И РАЗРЕЗНЫМ КОЛЬЦОМ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСЕВУЮ ФИКСАЦИЮ ТРУБЫ, РАССЧИТАН НА ДАВЛЕНИЕ ДО 16 БАР. РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0...+40°С. ОБЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕЗ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА, КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ «А». КОРПУС И ГАЙКИ — РР-Н/РР-В, УПЛОТНЕНИЕ — NBR ИЛИ EPDM. / VALVE COMPRESSION BALL VALVE, 75 MM, WITH A COLLET-TYPE CLAMP AND SPLIT RING. PROVIDES AXIAL PIPE RETENTION AND IS RATED FOR WORKING PRESSURE UP TO 16 BAR. SUITABLE FOR TEMPERATURES FROM 0°C TO +40°C. COMPRESSION CONNECTION REQUIRING NO SPECIAL TOOLS. LEAK-TIGHTNESS CLASS "A". BODY AND NUTS MADE OF HIGH-STRENGTH POLYPROPYLENE (PP-H/PP-B). SEAL MATERIAL: NBR OR EPDM.(DAP/DDP – г. Бишкек)</p>       | 50 | шт. / ea |
| 4 | 73.21.015 | <p>ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ 45 ГРАДУСОВ 75 ММ С ЦАНГОВЫМ ОБЖИМОМ И РАЗРЕЗНЫМ КОЛЬЦОМ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСЕВУЮ ФИКСАЦИЮ ТРУБЫ, РАССЧИТАН НА ДАВЛЕНИЕ ДО 16 БАР. РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0...+40°С. ОБЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕЗ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА, КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ «А». КОРПУС И ГАЙКИ — РР-Н/РР-В, УПЛОТНЕНИЕ — NBR ИЛИ EPDM / ELBOW 45° COMPRESSION , 75 MM, WITH A COLLET-TYPE CLAMP AND SPLIT RING. PROVIDES AXIAL PIPE RETENTION AND IS RATED FOR 16 BAR. SUITABLE FOR 0...+40°C. COMPRESSION CONNECTION (NO SPECIAL TOOLS). LEAK-TIGHTNESS CLASS "A". BODY AND NUTS MADE OF HIGH-STRENGTH PP-H/PP-B; SEAL MATERIAL: NBR OR EPDM.(DAP/DDP – г. Бишкек)</p>   | 50 | шт. / ea |
| 5 | 73.21.016 | <p>ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ 90 ГРАДУСОВ 75 ММ С ЦАНГОВЫМ ОБЖИМОМ И РАЗРЕЗНЫМ КОЛЬЦОМ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОСЕВУЮ ФИКСАЦИЮ ТРУБЫ, РАССЧИТАН НА ДАВЛЕНИЕ ДО 16 БАР. РАБОТАЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0...+40°С. ОБЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕЗ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА, КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ «А». КОРПУС И ГАЙКИ — РР-Н/РР-В, УПЛОТНЕНИЕ — NBR ИЛИ EPDM. / ELBOW 90° COMPRESSION, 75 MM, WITH A COLLET-TYPE CLAMP AND SPLIT RING. PROVIDES AXIAL PIPE RETENTION AND IS RATED FOR WORKING PRESSURE UP TO 16 BAR. SUITABLE FOR TEMPERATURES FROM 0°C TO +40°C. COMPRESSION CONNECTION REQUIRING NO SPECIAL TOOLS, LEAK-TIGHTNESS CLASS "A". BODY AND NUTS MADE OF HIGH-STRENGTH POLYPROPYLENE (PP-H/PP-B). SEAL MATERIAL: NBR OR EPDM (DAP/DDP – г. Бишкек)</p> | 50 | шт. / ea |

|    |           |   |     |          |
|----|-----------|---|-----|----------|
| 6  | 73.21.017 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 75 ММ (O-RING) ДЛЯ КОМПРЕССИОННОЙ МУФТЫ. МАТЕРИАЛ: EPDM/NBR, ТВЕРДОСТЬ 60–70 SHORE A, СЕЧЕНИЕ 6–8 ММ. ДАВЛЕНИЕ ДО 16 БАР, ТЕМПЕРАТУРА –20...+40 °С. / RING SEAL 75 MM (O-RING) FOR A COMPRESSION COUPLING. MATERIAL: EPDM/NBR, HARDNESS 60–70 SHORE A, CROSS-SECTION 6–8 MM. PRESSURE UP TO 16 BAR, TEMPERATURE –20...+40 °С. (DAP/DDP – г. Бишкек) | 200 | шт. / ea |
| 7  | 00.02.111 | ЗАМОК, НАВЕСНОЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК ЧЕРНЫЙ / PADLOCK IS U-SHAPED, CODED, MOST, FOR CONTAINERS OEM (DAP/DDP – г. Бишкек)   | 50  | шт. / ea |
| 8  | 16.01.101 | ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 3/8"-16 UNC, ГОТОВАЯ ДЛИНОЙ 10 ФУТОВ /ROD, 3/8"-16 UNC READY IN 10' LENGTHS (DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 1   | шт. / ea |
| 9  | 16.01.104 | ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ, 1-1/8 Д-МА, 7 UNC, 3 М ДЛИНОЙ (10 ФУТ) / ROD, 1 -1/8" D-MA, 7 UNC READY ROD IN 10' LENGTHS (3MT) (DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 1   | шт. / ea |
| 10 | 22.50.022 | ТРУБА, 4" CS SCH 80 A53B 20/ PIPE, 4" CS SCH 80 A53B 20` (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 3   | шт. / ea |
| 11 | 22.50.048 | ТРУБА, 6 ДЮЙМОВ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316L, SCH 40, ДЛИНА 20 ФУТОВ/PIPE, 6" 316L SS SCH 40 20' LENGTH (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 2   | шт. / ea |
| 12 | 22.50.054 | ТРУБА, НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР 8 ДЮЙМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 219.1 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8.18ММ, AISI 310S, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДЛИНА 6М / PIPE, 8" NOMINAL DIAMETER, OD 219.1 MM X 8.18 WALL THICKNESS, AISI 310S, STAINLESS STEEL, L = 6 METER ((DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 2   | шт. / ea |
| 13 | 16.02.032 | ЛИСТ, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, 12ММ X 2000ММ X 2000ММ, S355J2, МАРКА 50Д / PLATE, CARBON STEEL, 12MM X 2000MM X 2000MM, S355J2, GRADE 50D (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 2   | шт. / ea |
| 14 | 01.01.002 | ЛЕНТА ИЗ ПЕРФОВИРОВАННОЙ СТАЛИ рулон 30 .метров / STRAP, FLEXIBLE PERFORATED STEEL HANGER 100 FT ROLLS (DAP/DDP – г. Бишкек)  | 5   | шт. / ea |
| 15 | 01.01.072 | БИРКА АЛЮМИНЕВАЯ, ДИАМЕТР 5 СМ/ TAG, ALUMINIUM MARKING, 5 СМ DIA (DAP/DDP – г. Бишкек)  | 666 | шт. / ea |
| 16 | 22.50.002 | ТРУБА, 3/8" CS SCH40 A53B 21'RL / PIPE, 3/8" CS SCH40 A53B 21'RL (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 1   | шт. / ea |
| 17 | 22.50.004 | ТРУБА ВГП ДУ20Х2,8 L-6000ММ ГОСТ 3262-75 / PIPE, 3/4" CS SCH 40 A53B 21` ,(DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 11  | шт. / ea |
| 18 | 22.50.009 | ТРУБА 2 1/2 / PIPE, 2 1/2` CS SCH40 A53B 21RL (DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 31  | шт. / ea |
| 19 | 22.50.042 | ТРУБА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ВНЕШ ДИАМЕТР: 34ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 3.5ММ, ДЛИНА: 6096ММ, МАРКА СТАЛИ: 03X17H13M2, СТАНДАРТ: ГОСТ 9941-81 / PIPE, 1` 316L SS SCH40 21` (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 4   | шт. / ea |

|    |           |   |    |          |
|----|-----------|---|----|----------|
| 20 | 22.50.047 | ТРУБА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ВНЕШ ДИАМЕТР: 114ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 6ММ, ДЛИНА: 6096ММ, МАРКА СТАЛИ: 03Х17Н13М2, СТАНДАРТ: ГОСТ 9941-81 / PIPE, 4' 316L SS SCH 40 20' (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 2  | шт. / ea |
| 21 | 22.50.011 | ТРУБА, 4" × 21', УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, SCH 40, ASTM A53 GRADE B, ТОРЦЫ С ФАСКОЙ, 150 PSI, ASME B36.10M / PIPE, 4" × 21', CS SCH 40, ASTM A53 GRADE B, BEVELED ENDS, CARBON STEEL, 150 PSI, ASME B36.10M (DAP/DDP – г. Балыкчы)                            | 12 | шт. / ea |
| 22 | 04.01.096 | ТРУБА БЕСШОВНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ А53 SCH 40, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР – 141,28 ММ, ВНУТРЕННИЙ – 127 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,55 ММ, ДЛИНА 6400 ММ, МОЖНО 6000 ММ (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 40 | шт. / ea |
| 23 | 00.03.143 | ДВИГАТЕЛЬ РЕДУКТОРНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА DAYTON 6Z081В 17 ОБ/МИН, 1/20 Л.С., 12 ММ, 115 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 1 Ч/МОТОР GEARMOTOR DAYTON 6Z081В АС 17RPM 1/20НР 12ММ 115V-АС 1РН (DAP/DDP – г. Бишкек)  | 1  | шт. / ea |
| 24 | 04.02.029 | ЗВЕЗДОЧКА 6-ТОЧЕЧНОЕ СТАЛЬНОЕ РЕЖУЩЕЕ КОЛЕСО С ВТУЛКОЙ 6-ДЮЙМОВЫЙ ПЕРФОРАТОР N198342 ПРИМЕЧАНИЕ: БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ ПЕРФОРАТОР HD/6 POINT STEEL CUTTER WHEEL W/BUSHING, FOR 6 INCH PERFORATOR (AS PER PREV. ORDER #N198342) (DAP/DDP – г. Бишкек) | 6  | шт. / ea |
| 25 | 00.00.826 | СЧЕТЧИК ВОДЫ, ЭКОМЕРА 15-20 (РОССИЯ), УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ/GAUGE DN15-20 (гарантийный срок от завода производителя) (DAP/DDP – г. Бишкек)  | 3  | шт. / ea |
| 26 | 57.99.085 | ДЕКАНТЕР ПОДАЧИ 0,25 КВТ, 10 Л/М, ВЫСОТА 5,2 М (HAPPY PUMP QDP-250С) / DECANTER FEED 0.25KW 10L/M, HEIGHT 5.2M (HAPPY PUMP QDP-250С) (DAP/DDP – г. Бишкек)  | 1  | шт. / ea |
| 27 | 16.01.014 | ПОЛОСА МЕТАЛИЧЕСКАЯ, ДЛИНА 6 ММ X 50 ММ X 6 М, МАРКА S235JR EN10025:2004/ FLAT BAR, 6ММ X 50ММ X 6М LENGTH, GRADE S235JR EN10025:2004 (DAP/DDP – г. Бишкек)   | 36 | шт. / ea |
| 28 | 16.02.019 | ЛИСТ, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, 12 ММ X 1250 ММ X 2500 ММ, МАРКА S235JR, СТАНДАРТ EN10025:2004/ PLATE, CARBON STEEL, 12ММ X 1250ММ X 2500ММ, GRADE S235JR, STANDARD EN10025:2004 (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 8  | шт. / ea |
| 29 | 16.01.025 | ПОЛОСА МЕТАЛИЧЕСКАЯ, ДЛИНА 12 ММ X 100 ММ X 6 М, МАРКА S235JR, СТАНДАРТ EN10025:2004/FLAT BAR, 12ММ X 100ММ X 6М LENGTH, GRADE S235JR, STANDARD EN10025:2004 (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 9  | шт. / ea |
| 30 | 16.02.025 | ЛИСТ, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, 6 ММ X 1250 ММ X 2500 ММ, МАРКА S235JR, СТАНДАРТ EN10025:2004/ PLATE, CARBON STEEL, 6ММ X 1250ММ X 2500ММ, GRADE S235JR, STANDARD EN10025:2004 (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 21 | шт. / ea |
| 31 | 16.02.021 | ЛИСТ, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, 20ММ X 1250ММ X 2500ММ, МАРКА S235JR, СТАНДАРТ EN10025:2004/PLATE, CARBON STEEL, 20ММ X 1250ММ X 2500ММ, GRADE S235JR, STANDARD EN10025:2004 (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 7  | шт. / ea |

|    |           |  |     |          |
|----|-----------|--|-----|----------|
| 32 | 16.01.058 | ЛИСТ, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, 10 ММ X 1250 ММ X 2500 ММ, МАРКА S235JR, СТАНДАРТ EN10025:2005/PLATE, CARBON STEEL, 10MM X 1250MM X 2500MM, GRADE S235JR, STANDARD EN10025:2004 (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 32  | шт. / ea |
| 33 | 16.01.013 | ПОЛОСА МЕТАЛИЧЕСКАЯ, ДЛИНА 40 ММ X 6 ММ X 6 М/FLAT BAR, 40MM X 6MM X 6M LENGTH (DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 65  | шт. / ea |
| 34 | 16.02.026 | ЛИСТ, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, 6 ММ X 1250 ММ X 2500 ММ, ОТВЕРСТИЯ 18 ММ, 50% ОТКРЫТЫ/PLATE, CARBON STEEL PUNCH, 6MM X 1250MM X 2500MM, 18MM HOLES, 50% OPEN (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 1   | шт. / ea |
| 35 | 16.01.33  | ПОЛОСА МЕТАЛИЧЕСКАЯ, ДЛИНА 3 ММ X 50 ММ X 3 М, МАРКА S235JR, СТАНД. EN10025:2004/FLAT BAR, 3MM X 50MM X 3M LENGTH, GRADE S235JR, STD EN10025:2004 (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 214 | шт. / ea |
| 36 | 16.02.027 | ЛИСТ, ПУАНСОН ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, 6ММ X 1220ММ X 2440ММ, ОТВЕРСТИЯ 12ММ, ОТКРЫТИЕ 51%, МАРКА S235JR, ДОПУСКИ И КРУГЛАЯ ПЕРФОРАЦИЯ СОГЛАСНО DIN24041/PLATE, CARBON STEEL PUNCH, 6MM X 1220MM X 2440MM, 12MM HOLES, 51% OPEN, GRADE S235JR, TOLERANCES AND ROUND PERFORATION AS PER DIN24041 (DAP/DDP – г. Балыкчы)     | 1   | шт. / ea |
| 37 | 16.01.024 | ПОЛОСА МЕТАЛИЧЕСКАЯ, ДЛИНА 12 ММ X 80 ММ X 6 М, МАРКА S235JR, EN10025:2004/FLAT BAR, 12MM X 80MM X 6M LENGTH, GRADE S235JR, EN10025:2004 (DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 2   | шт. / ea |
| 38 | 22.50.041 | ТРУБА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ВНЕШ ДИАМЕТР: 27ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 2.8ММ, ДЛИНА: 6096ММ, МАРКА СТАЛИ: 03X17H13M2, СТАНДАРТ: ГОСТ 9941-81/PIPE, 3/4` 316L SS SCH 40, 20FT LENGTH (DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 1   | шт. / ea |
| 39 | 22.50.040 | ТРУБА 1/2 INCH, 20FT LENGTH/PIPE, SS 1/2" 316L SCH 40, 21FT LENGTH (DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 2   | шт. / ea |
| 40 | 16.01.082 | ТРУБКА, SAE660, БРОНЗОВЫЙ, НД 2 ДЮЙМА X ВН 1 ДЮЙМ (ДЛИНА 10 ФУТОВ), PPS# 3814 / TUBE, SAE660 BEARING, BRONZE, 2 INCH OD X1 INCH ID (IN 10 FEET LENGTH), PPS# 3814 (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 10  | шт. / ea |
| 41 | 04.02.105 | ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ 8 ДЮЙМОВ ПЭВП ПЭ100, ДЛЯ ТРУБ 8 ДЮЙМОВ (200 ММ) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 273 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 198 ММ И ТОЛЩИНА 6 ММ, ПЭВП ПЭ100 SDR13.6 / GASKET, RUBBER 8" HDPE PE100, FOR 8" (200MM) HDPE PE100 SDR13.6 PIPES (DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 200 | шт. / ea |
| 42 | 04.02.123 | ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ 12" ДЛЯ ПЭВП PE100 НД (367ММ) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 367 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 257 ММ И ТОЛЩИНА 6 ММ SDR 13.6(PN 1.25) - ЗАВОД LIANSU (СТАНДАРТ: GB/T13663-200) / GASKET, RUBBER 12" FOR 367MM OD HDPE PE100 SDR 13.6(PN 1.25) - LIANSU PLANT (STANDARD: GB/T13663-200) (DAP/DDP – г. Балыкчы) | 415 | шт. / ea |
| 43 | 16.01.045 | ТРУБА КВАДРАТНАЯ 4ММ X 50 ММ X 50ММ X 6 М / TUBING, 4MM X 50MM X 50MM X 6M LONG HOLLOW STRUCTURAL STEEL (GRADE S235JR EN10025:2004) (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 350 | шт. / ea |
| 44 | 16.01.129 | УГОЛОК, ЖЕЛЕЗНЫЙ, 50ММ X 75ММ X 6ММ X 6М / ANGLE, IRON, 50MM X 75MM X 6MM X 6M. (DAP/DDP – г. Балыкчы)   | 2   | шт. / ea |
| 45 | 00.01.217 | ШКАФ ОГНЕСТОЙКИЙ аналог ВАЛЬБЕРГ БРАНДМАУЭР / CABINET FIREPROOF analog BRANDMAUER VALBERG #BM-1993EL (DAP/DDP – г. Балыкчы)  | 1   | шт. / ea |