

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на поставку тумбового турникета-трипода.

| №<br>п/п | Наименование                                        | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Заказчик                                            | <p>ЗАО “Кумтор Голд Компани”<br/>720031, Кыргызская Республика<br/>г. Бишкек, ул. Ибраимова 24<br/>Основная деятельность:<br/>– Промышленная золотодобыча<br/>Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район.</p>                                                                                                                |
|          | Наименование<br>поставляемого<br>оборудования       | <p>Турникет тумбовый электромеханический, нормально<br/>закрытого типа</p> <p>«PERCo TTD-03.2S» или эквивалент с аналогичными<br/>параметрами и размерами.</p>                                                                                                                                                                 |
|          | Цель<br>оказываемой<br>услуги                       | <p>Поставка турникета предназначена для организации<br/>контролируемого прохода персонала и посетителей на<br/>объекте Заказчика, обеспечения одностороннего и<br/>двустороннего прохода, интеграции с системой контроля и<br/>управления доступом (СКУД), а также повышения уровня<br/>безопасности и дисциплины доступа.</p> |
| 1.       | Наименование и<br>объем<br>поставляемых<br>товаров: | <p>Турникет тумбовый – 2 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.       | Условия<br>эксплуатации                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Турникет предназначен для эксплуатации внутри помещений</li> <li>• Климатическое исполнение: УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69</li> </ul>                                                                                                                                                        |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура эксплуатации: от +1 °С до +50 °С</li> <li>• Относительная влажность воздуха: не более 80 % при +25 °С, без конденсации</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Общие характеристики:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип турникета: тумбовый, трипод</li> <li>• Принцип работы: электромеханический, нормально закрытый</li> <li>• Количество направлений прохода: 2</li> <li>• Пропускная способность: <ul style="list-style-type: none"> <li>• режим однократного прохода — до 30 чел./мин</li> <li>• режим свободного прохода — до 60 чел./мин</li> </ul> </li> <li>• Ширина зоны прохода: 500 мм</li> <li>• Средняя наработка на отказ: не менее 10 000 000 проходов</li> <li>• Уровень шума: плавная, бесшумная работа за счёт демпфирующего устройства</li> <li>• Напряжение питания: 12 ±1,2 В постоянного тока</li> <li>• Потребляемый ток: не более 700 мА</li> <li>• Потребляемая мощность: не более 8,5 Вт</li> <li>• Безопасное напряжение питания — не более 14</li> <li>• Материал корпуса: шлифованная нержавеющая сталь</li> <li>• Материал крышки: шлифованная нержавеющая сталь</li> </ul> |
| 4. | Функциональные возможности | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление от: <ul style="list-style-type: none"> <li>- пульта дистанционного управления</li> <li>- СКУД</li> <li>- внешних устройств управления</li> </ul> </li> <li>• Поддерживаемые режимы работы: <ul style="list-style-type: none"> <li>- запрет прохода</li> <li>- однократный проход</li> <li>- свободный проход</li> <li>- независимая настройка для каждого направления</li> </ul> </li> <li>• Светодиодная индикация разрешения/запрета прохода</li> <li>• Оптические датчики контроля прохода</li> <li>• Автоматический доворот планок в исходное положение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный замок механической разблокировки</li> <li>• Вход аварийной разблокировки Fire Alarm</li> <li>• Возможность подключения: <ul style="list-style-type: none"> <li>- датчика контроля зоны прохода</li> <li>- сирены</li> <li>- выносных индикаторов</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 5. | Габаритные и<br>весовые<br>характеристики | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Габаритные размеры (Д×Ш×В): 980 × 664 × 1010 мм</li> <li>• Масса изделия: 65 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. | Комплект<br>поставки                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стойка турникета — 1 шт.</li> <li>• Крышка стойки — 1 шт.</li> <li>• Преграждающие планки — 3 шт.</li> <li>• Пульт управления (кабель не менее 6,6 м) — 1 шт.</li> <li>• Ключи замка механической разблокировки — 2 шт.</li> <li>• Ключи замка крышки — 2 шт.</li> <li>• Комплект технической документации — 1 комплект</li> </ul>                                                                                                       |
| 7. | Требования к<br>поставщику                | <p>Поставщик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поставить новое, не бывшее в эксплуатации оборудование;</li> <li>• обеспечить полную комплектность;</li> <li>• предоставить паспорт изделия и инструкцию на русском языке;</li> <li>• обеспечить совместимость с СКУД Заказчика;</li> <li>• выполнить поставку в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность оборудования.</li> <li>• предоставить гарантию – не менее 5 лет со дня поставки.</li> </ul> |