

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закуп коммутационной патч-панели по RJ-45.

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	ЗАО “Кумтор Голд Компани” 720031, Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ибраимова 24 Основная деятельность: — Промышленная золотодобыча Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район.
2.	Наименование оказываемой услуги	Поставка коммутационной патч-панели (UTP, Cat.5e, 19”, 1U, 24 порта).
3.	Назначение	Коммутационная 24-портовая панель предназначена для консолидации информационных кабелей подсистемы СКС, обеспечивает удобную коммутацию и администрирование портов в 19” стойке/шкафу. На лицевой стороне — 24 гнезда RJ-45, на тыльной стороне — кроссовое поле DUAL IDC (110/Krone) для обжима пар кабеля.
4.	Наименование и объем поставляемых товаров:	Коммутационная 24-портовая панель – 40 шт. Модель: SHIP P197-24 или аналог
5.	Общие характеристики и требования:	Тип панели: неэкранированная (UTP), категория Cat.5e. Форм-фактор: 19”, высота 1U; установка в стойку/шкаф 19”. Порты: 24 × RJ-45 (front).

		Заделка контактов (rear): Dual IDC (совместимо с 110 и Krone). Совместимые проводники: одножильные 22–25 AWG. Ресурс подключений IDC: не менее 750 циклов. Усилие удержания разъёма: 50 Н/1 мин. Маркировка: цифровая маркировка портов на лицевой панели; цветовая и цифровая маркировка IDC на обратной стороне по T568A/T568B; дополнительные площадки для маркировки на лицевой стороне. Цвет: чёрный; порошково-полимерное покрытие с предварительным фосфатированием поверхности. Масса изделия: около 0,63–0,73 кг (в зависимости от поставщика/партии). Габариты (ориентировочно): ширина с креплениями ~482 мм; типовые размеры панели порядка 48×4,5×3,2 см (данные для эквивалентных поставок). Температура эксплуатации: –10...+60 °С (для панели); хранение/транспорт — согласно условиям поставщика. Гарантия: 12 месяцев. Комплектность поставки: Патч-панель — 1 шт. (с завинчивающимися креплениями для 19" стойки). Набор крепежа к стойке/шкафу — 1 комплект.
--	--	---