

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закуп оптического стоечного кросса.

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	ЗАО “Кумтор Голд Компани” 720031, Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ибраимова 24 Основная деятельность: – Промышленная золотодобыча Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район.
2.	Наименование оказываемой услуги	Поставка оптического стоечного кросса.
3.	Назначение	Оптический стоечный кросс предназначен для: • коммутации и распределения оптоволоконных кабелей связи; • защиты мест сварки от механических повреждений; • установки в телекоммуникационные шкафы или стойки 19”; • организации подключения до 32 LC портов с использованием адаптеров и пигтейлов.
4.	Наименование и объем поставляемых товаров:	Укомплектованный оптический стоечный кросс – 30 шт. Модель: SNR SNR-ODF-24R-32LC-P-BK или аналог
5.	Общие характеристики и требования:	Тип кросса: стоечный, 19”. Высота: 1U.

	Количество портов: 16 LC Duplex (с возможностью расширения до 24 LC Duplex). Тип портов: LC Duplex Количество кабельных вводов: 5. Максимальное количество адаптерных планок: 3. Толщина металла: не менее 1,0 мм. Степень защиты: IP22. Габариты: не более 408 × 223 × 43 мм. Цвет: черный Металлический корпус с кронштейнами для крепления. Задняя часть — кабельные вводы, передняя — отверстия под адаптерные планки. Внутри — сплайс-кассеты для размещения термоусадочных гильз (КДЗС). Комплект поставки: Корпус кросса — 1 шт. Крышка кросса — 1 шт. Кронштейны крепления на стойку — 2 шт. Барашки для крепления сплайс-кассеты — 2 шт. Пластиковые стяжки — 2 шт. Болты крепления — 12 шт. Пластиковая клипса для оптических кроссов — 6 шт. Сплайс-кассета на 16 портов — 1 шт. Крышка для сплайс-кассеты — 1 шт. Планка адаптерная (LC) — 2 шт.
--	---

		Металлическая заглушка — 1 шт. Адаптер LC-LC SM Duplex — 16 шт. Пигтейлы LC/UPC SM G.657.A1, длина до 3 м — 16 шт. Термоусадочные гильзы 60 мм (уп. 10 шт.) — 4 уп.
--	--	---